



Mașină de tăiat asfalt/beton Bisonte MTA505L motor Loncin G390F 13 CP disc Ø 500 mm

SKU: BT1009541

Fișier PDF: bisonte-mta505l-masina-taiat-asfalt-beton-loncin-13cp-disc-500mm.pdf

Rezumat & specificații

Mașina de tăiat asfalt și beton Bisonte MTA505L este echipată cu motor Loncin G390F în 4 timpi, 13 CP, răcit cu aer. Dispune de avans mecanic, adâncime maximă de tăiere 18 cm, rezervor de apă 40 l și disc compatibil până la Ø 500 mm. Destinată lucrărilor de drumuri, infrastructură și construcții cu solicitare ridicată.

Specificații tehnice

- Motor: Loncin G390F
- Tip motor: 4 timpi, benzină, răcire cu aer
- Putere motor: 13 CP / 8,2 kW
- Pornire: manuală
- Avans utilaj: mecanic
- Diametru disc: 300–500 mm
- Prindere disc: 25,4 mm
- Adâncime maximă de tăiere: 18 cm
- Capacitate rezervor combustibil: 6,6 l
- Capacitate rezervor apă: 40 l
- Nivel presiune sonoră / putere sonoră: 63,5 / 65 dB
- Greutate netă: 138 kg

- Greutate brută: 152 kg
- Dimensiuni (L x l x H): 1150 x 570 x 1020 mm

Descriere detaliată & beneficii

Beneficii cheie

- Avans mecanic integrat – optimizează viteza de tăiere și prelungeste durata de viață a discului
- Adâncime maximă de tăiere 18 cm – potrivit pentru beton și asfalt gros
- Rezervor de apă 40 l demontabil cu conector rapid – răcire eficientă a discului fără opriri frecvente
- Contor de ore cu afișaj tură/minut – monitorizare utilizare și motor în timp real
- Mânere reglabile din cauciuc – poziție ergonomică adaptabilă operatorului
- Buton de oprire de urgență – siguranță sporită în exploatare
- Inel pentru ridicare cu stivuitorul – manipulare facilă pe șantier
- Roată de ghidaj cu reglare ușoară – precizie constantă pe traseul de tăiere
- Pin de blocare adâncime tăiere – reproducibilitate exactă a setărilor

Bisonte MTA505L – mașină de tăiat asfalt și beton cu avans mecanic

MTA505L este o mașină de tăiat profesională din gama Bisonte, concepută pentru șantiere cu solicitare intensă. Motorul Loncin G390F în 4 timpi, cu răcire cu aer și putere de 13 CP, asigură performanță constantă în tăierea betonului și asfaltului.

Sistem de avans și control tăiere

Avansul mecanic controlează uniform deplasarea utilajului pe traseul de tăiere, reducând uzura discului și menținând calitatea tăieturii. Adâncimea de lucru se reglează simplu și se blochează cu un pin dedicat pentru repetabilitate precisă.

- **Avans mecanic:** mișcare controlată a utilajului, uzură redusă a discului
- **Pin blocare adâncime:** fixează setarea aleasă fără reglare repetată
- **Roată de ghidaj reglabilă:** urmărire precisă a traseului de tăiere

Siguranță și monitorizare

- **Buton oprire urgență:** oprire imediată a motorului în situații neprevăzute
- **Contor ore:** afișează durata totală de utilizare și turația curentă a motorului
- **Manetă accelerație heavy-duty:** proiectată pentru utilizare intensivă și condiții dure de șantier

Ergonomie și manipulare

- **Mânere reglabile cu grip din cauciuc:** poziție de lucru adaptabilă, oboseală redusă a operatorului
- **Inel de ridicare:** permite manipularea cu stivuitorul pentru transport și poziționare pe șantier
- **Rezervor apă 40 l demontabil:** reumplere rapidă fără scule, cu conector rapid integrat

Disc de tăiere

Utilajul este compatibil cu discuri de tăiere cu diametru între 300 și 500 mm, prindere 25,4 mm. Discul nu este inclus în configurația de bază – se poate comanda opțional disc standard sau Long Life.

Documentație

Certificat CE

Documentație tehnică

Fișă tehnică

Descarcă fișa PDF

Garanție & service

- Garanție comercială conform legislației în vigoare și condițiilor producătorului Bisonte
- Garanția acoperă defectele de fabricație constatate în perioada stabilită
- Nu acoperă uzura normală, deteriorările mecanice cauzate de utilizare necorespunzătoare sau lipsa întreținerii periodice
- Intervenția în garanție se realizează prin rețeaua de service autorizată

Livrare & logistică

- Livrare prin curier sau transport dedicat, în funcție de disponibilitate și locație
- Greutate brută 152 kg – transportul se realizează cu mijloace adecvate pentru echipamente grele
- Verificați integritatea ambalajului la primire înainte de a semna documentele de transport
- Pentru detalii despre termen și costuri de livrare, contactați echipa conmec.ro

Întrebări frecvente (FAQ)

Q: Discul de tăiere este inclus în livrare?

A: Nu. MTA505L se livrează fără disc. Acesta se poate achiziționa separat – variantă standard sau Long Life, compatibile cu diametru 300–500 mm și prindere 25,4 mm.

Q: Ce tip de combustibil folosește motorul Loncin G390F?

A: Benzină. Motorul este în 4 timpi cu răcire cu aer și rezervor de 6,6 l.

Q: Care este adâncimea maximă de tăiere?

A: 18 cm, reglabilă prin sistemul de control al adâncimii și fixabilă cu pinul de blocare.

Q: Rezervorul de apă poate fi scos pentru reumplere?

A: Da. Rezervorul de 40 l este demontabil și dispune de conector rapid pentru reumplere fără scule.

Q: Utilajul poate fi ridicat cu stivuitorul?

A: Da. MTA505L este echipat cu inel de ridicare dedicat pentru manipulare cu stivuitorul.

Q: Avansul mecanic ce avantaje oferă față de avansul manual?

A: Avansul mecanic menține o viteză constantă de deplasare, ceea ce reduce supraîncălzirea discului, prelungește durata sa de viață și asigură o tăietură mai uniformă.

Fișa PDF (link public):

<https://www.conmec.ro/wp-content/uploads/pdf/bisonte-mta505l-masina-taiat-asfalt-beton-loncin-13cp-disc-500mm.pdf>

Debug

shortHtml length: 901

longHtml length: 4498

keys present: row_number, status, SKU, product_ID, sale_price, name, slug, regular_price, shortHTML, longHTML, garantieHTML, livrareHTML, faqHTML, yoast_title, yoast_metadesc, yoast_focuskeyword, pdfFileName, publicPdfUrl, imgFileName, publicImgUrl, imageSourceUrl, imageGallerySourceUrl, weight, length, width, height, localPdfPath