

 Mașină de tăiat asfalt și beton Bisonte MTA501H, Honda GX390, 13 CP, disc Ø 500 mm

Mașină de tăiat asfalt și beton Bisonte MTA501H, Honda GX390, 13 CP, disc Ø 500 mm

SKU: BT1005275

Fișier PDF: masina-taiat-asfalt-beton-bisonte-mta501h-honda-gx390.pdf

Rezumat & specificații

Mașina de tăiat asfalt și beton Bisonte MTA501H este echipată cu motor Honda GX390 în 4 timpi, 13 CP, răcit cu aer. Atinge o adâncime maximă de tăiere de 185 mm cu disc de Ø 500 mm. Construcție robustă, mânere reglabile ergonomic, contor orar inclus în dotarea standard. Discul de tăiere nu este inclus – se poate comanda disc standard sau Long Life.

Specificații tehnice

- Motor: Honda GX390, benzină, 4 timpi, răcire cu aer
- Putere motor: 13 CP
- Diametru disc: Ø 500 mm
- Prindere disc: 25,4 mm
- Adâncime maximă de tăiere: 185 mm
- Demaraj: La sfoară
- Înaintare utilaj: Manuală
- Capacitate rezervor combustibil: 6,1 l
- Capacitate rezervor apă: 35 l
- Nivel zgomot (la 7 m): 113 dB(A)
- Greutate echipament: 136 kg
- Dimensiuni (L x l x H): 970 x 580 x 1400 mm

Descriere detaliată & beneficii

Beneficii cheie

- Motor Honda GX390 în 4 timpi, benzină, răcit cu aer – fiabilitate dovedită în aplicații grele
- Adâncime de tăiere de până la 185 mm – potrivit pentru lucrări de infrastructură și amenajări rutiere
- Sistem de reglare a adâncimii de tăiere – precizie controlată la fiecare trecere
- Mânere reglabile – poziție de lucru adaptabilă operatorului
- Manetă de accelerație și șoc heavy-duty – durabilitate în condiții de șantier
- Contor orar inclus în dotarea standard – urmărire simplă a orelor de funcționare pentru service
- Compatibil cu disc standard sau Long Life – flexibilitate în alegerea consumabilelor
- Rezervor apă de 35 l – răcire eficientă a discului pe durata lucrului

Mașină de tăiat asfalt și beton Bisonte MTA501H

Bisonte MTA501H este un utilaj de tăiere proiectat pentru lucrări solicitante pe asfalt și beton. Cadrul robust și componentele heavy-duty o fac potrivită pentru șantiere de

construcții, lucrări de infrastructură rutieră și intervenții de reparații.

Motor și sistem de propulsie

Mașina este acționată de un motor Honda GX390 în 4 timpi, pe benzină, cu răcire cu aer. Demararea se face manual, prin sfoară, iar înaintarea utilajului este manuală.

Capacitate de tăiere

Discul de Ø 500 mm cu prindere de 25,4 mm permite atingerea unei adâncimi maxime de tăiere de 185 mm. Sistemul de reglare a adâncimii oferă control precis în funcție de cerințele lucrării.

Ergonomie și control

- **Mânere reglabile:** permit ajustarea poziției de lucru în funcție de operator
- **Manetă de accelerație heavy-duty:** construită pentru utilizare intensivă pe șantier
- **Contor orar:** inclus în dotarea standard, facilitează planificarea operațiunilor de întreținere

Sistem de răcire cu apă

Rezervorul de apă cu capacitate de 35 l asigură răcirea continuă a discului de tăiere, prelungind durata de viață a acestuia și reducând praful în timpul lucrului.

Disc de tăiere

Mașina nu include disc în dotarea standard. Se poate echipa cu disc standard sau disc Long Life, în funcție de tipul suprafeței și frecvența utilizării.

Date de referință

- **Nivel zgomot:** 113 dB(A) măsurat la 7 m – utilizarea echipamentului de protecție auditivă este obligatorie
- **Greutate:** 136 kg
- **Dimensiuni:** 970 x 580 x 1400 mm (L x l x H)

Documentație

Certificat CE

Documentație tehnică

Manual utilizare

Video produs

Fișă tehnică

Descarcă fișa PDF

Garanție & service

- Garanție comercială conform legislației în vigoare și condițiilor producătorului Bisonte
- Garanția acoperă defectele de fabricație constatate în perioada de garanție
- Garanția nu acoperă uzura normală, deteriorările cauzate de utilizare incorectă sau lipsa întreținerii periodice
- Service autorizat prin rețeaua distribuitorului – contactați conmec.ro pentru detalii

Livrare & logistică

- Livrare prin curier specializat pentru utilaje grele sau cu mașina proprie, în funcție de locație
- Termenul de livrare se confirmă la finalizarea comenzii
- Verificați coletul la recepție împreună cu transportatorul înainte de a semna
- Pentru comenzi B2B cu livrare în afara localității, contactați-ne pentru detalii de transport

Întrebări frecvente (FAQ)

Q: Discul de tăiere este inclus în prețul mașinii?

A: Nu. Mașina se livrează fără disc. Aceasta poate fi echipată cu disc standard sau disc Long Life, disponibile separat.

Q: Ce tip de combustibil folosește motorul Honda GX390?

A: Motorul funcționează cu benzină. Capacitatea rezervorului este de 6,1 litri.

Q: Care este adâncimea maximă de tăiere?

A: Mașina atinge o adâncime maximă de tăiere de 185 mm, cu disc de Ø 500 mm.

Q: Cum se reglează adâncimea de tăiere?

A: Utilajul dispune de un sistem dedicat de reglare a adâncimii, care permite ajustarea precisă în funcție de cerințele lucrării.

Q: Este necesară apă pentru funcționare?

A: Da, sistemul de tăiere utilizează apă pentru răcirea discului. Rezervorul are o capacitate de 35 de litri.

Q: Care este greutatea utilajului și cum se transportă?

A: Mașina cântărește 136 kg. Transportul necesită mijloace adecvate – contactați-ne pentru detalii logistice.

Fișa PDF (link public):

<https://www.conmec.ro/wp-content/uploads/pdf/masina-taiat-asfalt-beton-bisonte-mta501h-honda-gx390.pdf>

Debug

shortHtml length: 863

longHtml length: 4903

keys present: row_number, status, SKU, product_ID, name, slug, regular_price, shortHTML, longHTML, garantieHTML, livrareHTML, faqHTML, yoast_title, yoast_metadesc, yoast_focuskeyword, pdfFileName, publicPdfUrl, imgFileName, publicImgUrl, imageSourceUrl, imageGallerySourceUrl, weight, length, width, height, localPdfPath