

 Mașină de tăiat cărămidă și piatră IMER Masonry 600, disc Ø 600 mm, 4 kW, 400V

Mașină de tăiat cărămidă și piatră IMER Masonry 600, disc Ø 600 mm, 4 kW, 400V

SKU: 8033679033903

Fișier PDF: masina-taiat-caramida-piatra-imer-masonry-600-600mm-400v-4kw.pdf

Rezumat & specificații

IMER Masonry 600 este o mașină de tăiat profesională pentru cărămidă, piatră și alte materiale de construcții. Disc de 600 mm, motor trifazic 4 kW / 400V, adâncime de tăiere până la 250 mm și lungime maximă de tăiere 750 mm. Construcție robustă, masă de lucru din lemn, cuvă de 40 l și pompă submersibilă inclusă. Discul de tăiere se achiziționează separat.

Specificații tehnice

- Diametru disc: 600 mm
- Prindere disc: 25,4 mm
- Putere motor: 4 kW
- Tip motor: Electric trifazic
- Voltaj: 400V / 50 Hz
- Amperaj: 9,5 A
- Turație motor: 1330 rpm
- Adâncime tăiere: 215 mm
- Adâncime tăiere la trecere 1/2: 250 mm
- Lungime maximă tăiere (plăci H 200 mm): 460 mm
- Lungime maximă tăiere (disc ridicat): 750 mm
- Suprafață de tăiere: 510 x 410 mm
- Înălțime plan de lucru: 847 mm
- Capacitate cuvă recuperare apă: 40 l
- Nivel zgomot la operator: 95 dB(A)
- Greutate: 95 kg
- Dimensiuni (L x l x H): 1186 x 722 x 1465 mm
- Discul de tăiere: se achiziționează separat

Descriere detaliată & beneficii

Beneficii cheie

- Disc Ø 600 mm pentru tăieri adânci – adâncime maximă 250 mm (trecere 1/2)
- Lungime de tăiere până la 750 mm cu discul ridicat
- Motor trifazic 400V / 4 kW cu întrerupător protejat IP67
- Pompă de apă submersibilă inclusă – răcire continuă a discului
- Cuvă din plastic de 40 l pentru colectarea apei de răcire
- Picioare pliabile și roți integrate pentru transport și depozitare facilă
- Ajustare înălțime de tăiere cu sistem de blocare
- Protecție pentru mâinile operatorului inclusă în dotarea standard

IMER Masonry 600 – mașină de tăiat profesională pentru șantier

Masonry 600 este concepută pentru tăierea cărămizilor, blocurilor de piatră și altor materiale de construcții de dimensiuni mari. Cu un disc de 600 mm și o adâncime de tăiere de până la 250 mm, acoperă majoritatea aplicațiilor întâlnite în construcțiile rezidențiale și industriale.

Motor și alimentare

Motorul electric trifazic funcționează la 400V / 50 Hz și are o putere de 4 kW la o turație de 1330 rpm. Întrerupătorul de pornire beneficiază de protecție IP67, adecvat pentru medii cu apă și praf specifice șantierului.

Capacitate de tăiere

- **Adâncime maximă de tăiere:** 215 mm (trecere simplă) / 250 mm (trecere 1/2) cu disc Ø 600 mm
- **Lungime maximă de tăiere:** 460 mm pentru plăci cu înălțimea de 200 mm
- **Lungime maximă de tăiere (disc ridicat):** 750 mm
- **Suprafață masă de lucru:** 510 x 410 mm, placată cu lemn

Sistem de răcire cu apă

Pompa submersibilă (230V / 50 Hz, monofazată) asigură alimentarea continuă cu apă a discului în timpul tăierii. Cuvă din plastic rezistent colectează apa recirculată, cu o capacitate de 40 de litri.

Mobilitate și ergonomie

- **Roți și mâner de transport:** permit deplasarea mașinii fără efort suplimentar
- **Picioare pliante:** reduc spațiul ocupat la depozitare
- **Ajustare înălțime tăiere:** reglabilă cu blocator integrat
- **Protecție operator:** ecran de protecție pentru mâini inclus în dotarea standard

Notă importantă

Discul de tăiere **nu este inclus** în pachetul standard și se achiziționează separat în funcție de materialul de tăiat.

Documentație

[Certificat CE](#)[Documentație tehnică](#)[Manual utilizare](#)[Video produs](#)[Fișă tehnică](#)[Descarcă fișa PDF](#)

Garanție & service

- Garanție comercială conform legislației în vigoare
- Garanție legală de conformitate: 2 ani de la data livrării
- Garanția acoperă defecte de fabricație și materiale
- Nu acoperă uzura normală sau deteriorările cauzate de utilizare incorectă
- Service autorizat prin rețeaua IMER International

Livrare & logistică

- Livrare prin curier rapid sau transport dedicat pentru echipamente grele (95 kg)
- Termenul de livrare se confirmă la plasarea comenzii
- Livrare disponibilă pe teritoriul României
- Manipulare atentă recomandată la descărcare – echipamentul necesită 2 persoane sau echipament de ridicat
- Contactați-ne pentru detalii privind livrarea la adresă specifică de șantier

Întrebări frecvente (FAQ)

Q: Discul de tăiere este inclus în pachetul standard?

A: Nu. Discul diamantat sau abraziv de Ø 600 mm se achiziționează separat, în funcție de materialul de tăiat.

Q: Ce materiale poate tăia mașina Masonry 600?

A: Este concepută pentru cărămidă, piatră naturală, blocuri de beton, materiale ceramice și alte materiale de construcții dure.

Q: Care este adâncimea maximă de tăiere?

A: Cu disc Ø 600 mm, adâncimea maximă este de 250 mm la trecere 1/2, respectiv 215 mm la o singură trecere.

Q: Pompa de apă este inclusă în pachet?

A: Da, pompa submersibilă monofazată (230V / 50 Hz) este inclusă în dotarea standard.

Q: Este necesară o alimentare trifazică?

A: Da, motorul principal necesită alimentare trifazică 400V / 50 Hz. Pompa de apă funcționează monofazat la 230V / 50 Hz.

Q: Mașina poate fi mutată ușor pe șantier?

A: Da, este echipată cu roți și mâner de transport. Picioarele pliabile facilitează și depozitarea compactă.

Fișa PDF (link public):

<https://www.conmec.ro/wp-content/uploads/pdf/masina-taiat-caramida-piatra-imer-masonry-600-600mm-400v-4kw.pdf>

Debug

shortHtml length: 1096

longHtml length: 4771

keys present: row_number, status, SKU, product_ID, name, slug, regular_price, shortHTML, longHTML, garantieHTML, livrareHTML, faqHTML, yoast_title, yoast_metadesc, yoast_focuskeyword, pdfFileName, publicPdfUrl, imgFileName, publicImgUrl, imageSourceUrl, imageGallerySourceUrl, weight, length, width, height, localPdfPath