



Paleți finisori 900 mm Barikell

Rezumat & specificații

Set de 4 paleți finisori originali Barikell, 900 mm, din oțel rezistent la abraziune. Se montează pe finisoarele 4-90, MK8-90 și OL90 pentru etapa finală de finisare a betonului. Greutate set: 4,7 kg.

Specificații tehnice

- Dimensiuni paletă: 350 x 150 mm
- Diametru lucru: 900 mm
- Grosime lamă: 2 mm
- Material: oțel rezistent la abraziune
- Distanță între găurile de prindere: 120 mm
- Tip prindere: șuruburi M8
- Număr paleți în set: 4
- Greutate set: 4,7 kg
- Origine: Italia

Descriere detaliată & beneficii

Beneficii cheie

- Set complet de 4 paleți: prețul acoperă un set complet pentru un cap de finisor, fără costuri suplimentare sau achiziții separate.
- Oțel rezistent la abraziune, grosime 2 mm: lama menține geometria pe toată durata de viață estimată, fără deformări care să afecteze calitatea finisajului.
- Dimensiuni precise 350 x 150 mm, distanță dintre găuri 120 mm: potrivire directă pe brațele portpalet fără ajustări sau adaptoare.
- Prindere M8 compatibilă și cu MK8-90 / OL90: deși aceste modele sunt echipate teoretic cu șurub M10, forța de strângere a paletului este verticală, deci prinderea M8 este funcțional echivalentă și permite standardizarea unui singur tip de paletă în flotele mari.
- Standardizare în firmele cu mai multe elicoptere: un singur tip de paletă acoperă finisoarele simple și duble de 900 mm, eliminând stocuri duble și confuzii la montaj.
- Durată de viață estimată 2000–2500 m²: în condiții ideale de rețetă și dozaj beton; cifră utilă pentru planificarea consumabilelor pe proiect.
- Origine Italia, producător Barikell: piesă originală, toleranțe și material conform specificațiilor utilajului, nu piesă generică de schimb.
- Compatibilitate verificată cu multiple mărci: funcționează pe orice finisor care respectă distanța de 120 mm între găuri de prindere, inclusiv modele AGT, STRONG, BTC și Norton Clipper din gamele echivalente.
- Finisaj uniform pe suprafețe mari: rigiditatea lamei permite lucrul cu unghi accentuat fără cedare, asigurând densitate și aspect constant al suprafeței.

Ce sunt și când se folosesc

Paletii finisori 900 mm Barikell sunt consumabile de etapă finală pentru finisoarele de beton. Se montează după trecerile cu discul flotor, când suprafața betonului a atins consistența necesară pentru a suporta o presiune mai mare. Lama acționează prin alunecare controlată pe suprafață, compactând stratul superior și eliminând neregularitățile reziduale.

Setul conține 4 paleți, dimensionați pentru un cap de finisor de 900 mm. Prețul este per set; paletii nu se comercializează individual.

Construcție și materiale

Fiecare paletă măsoară 350 x 150 mm și are o grosime de 2 mm din oțel rezistent la abraziune. Grosimea uniformă a lamei asigură rigiditate pe toată lungimea de contact cu betonul, fără flexie care să producă variații de presiune. Distanța dintre găurile de prindere este de 120 mm, dimensiune standardizată pe gama Barikell de 900 mm.

Nu există informații suplimentare privind compoziția exactă a aliajului; produsul este descris de producător ca oțel rezistent la abraziune.

Compatibilitate și montaj

Paletii se montează pe brațele portpalet cu șuruburile M8 ale elicopterului, care se reutilizează la fiecare schimb de set. Prinderea este direct pe cele 4 brațe portpalet, fără piese intermediare.

Compatibilitatea este determinată de două criterii: diametrul de lucru de 900 mm și distanța de 120 mm între găurile de prindere. Orice finisor care respectă aceste două dimensiuni poate folosi acest set. Modele confirmate:

- Barikell 4-90
- Barikell MK8-90
- Barikell OL90
- Norton Clipper CT901 și serii echivalente

- AGT 4–900 W
- STRONG 4×90
- BTC 836/90 PF și serii de 900 mm

O notă specifică pentru MK8-90 și OL90: aceste modele sunt echipate teoretic cu șuruburi M10. În practică, forța de strângere a paletului pe bratul portpalet este verticală, ceea ce face prinderea M8 funcțional echivalentă. Avantajul concret pentru firmele cu flote mixte de finisoare este standardizarea la un singur tip de paletă de 900 mm, indiferent de modelul utilajului — reducând astfel stocurile de consumabile și riscul de montaj greșit pe șantier.

Discul flotor de 900 mm Barikell poate fi montat peste acești paletși dacă constructiv utilajul permite, fără modificări suplimentare.

Durată de viață și planificare consum

Durata de viață estimată în condiții ideale este de 2000–2500 m² per set. În practică, cifra variază în funcție de rețeta de beton, dozajul de cuarț și condițiile de lucru. Planificarea consumului pe proiect trebuie să ia în calcul aceste variabile; estimarea producătorului este valabilă pentru betoane standard, fără adaosuri abrazive suplimentare.

Întreținere

După fiecare utilizare, paletșii se curăță de depunerile de beton înainte de întărire. Se verifică muchiile și găurile de prindere pentru deteriorări. Depozitarea se face în poziție plană, în spațiu uscat, pentru a preveni deformarea lamelor.

De ce Conmec

Conmec livrează paletși originali Barikell cu stoc disponibil și livrare directă la șantier în toată România. Comenzile B2B beneficiază de flexibilitate la volum, cu posibilitate de discount pentru cantități mari — relevantă pentru firme cu mai multe echipe de finisori active simultan. Suportul tehnic pentru confirmarea compatibilității cu utilajele din dotare este disponibil la office@conmec.ro sau 0759 549 615. Pentru consumabile nu se acordă garanție de produs; Conmec oferă consultanță privind selecția corectă, utilizarea și întreținerea.

Tabel de compatibilitate

| Paleti | | Finisor de beton | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Tip | Diametru | <u>Moskito 4- 60</u> | <u>Moskito 4- 75</u> | <u>4- 90</u> | <u>4- 120</u> | <u>MK 8- 75</u> | <u>MK 8- 90</u> | <u>MK 8- 120</u> | <u>OL 90</u> | <u>OL 120</u> |
| | <u>600mm</u> | x | | | | | | | | |
| | <u>750mm 4- 75</u> | | x | | | x | | | | |
| Finisori | <u>750mm 8- 75</u> | | | | | x | | | | |
| | <u>900 mm</u> | | | x | | | x | | x | |
| | <u>1200 mm</u> | | | | x | | | x | | x |
| Flotori | <u>900mm</u> | | | x | | | x | | x | |
| | <u>1200mm</u> | | | | x | | | x | | x |
| Combi | <u>900 mm</u> | | | x | | | x | | x | |
| | <u>1200 mm</u> | | | | x | | | x | | x |
| Combi special | <u>900 mm</u> | | | x | | | x | | x | |
| | <u>1200 mm</u> | | | | x | | | x | | x |

Garanție & service

- Consumabilele (paleți finisori) nu intră sub incidența garanției de produs.
- Conmec oferă suport tehnic pentru selecția corectă, utilizare și întreținere.
- Confirmare compatibilitate disponibilă înainte de comandă: office@conmec.ro | 0759 549 615.
- Furnizor local cu stoc, nu doar importator — fără timpi de așteptare pentru comenzi uzuale.

Livrare & logistică

- Livrare rapidă în toată țara, direct la șantier.
- Comenzi B2B cu livrare flexibilă pentru volume mari — relevant pentru firme cu mai multe echipe active.
- Posibilitate de discount la comenzi de cantități mari; contactați Conmec pentru ofertă personalizată.
- Stoc disponibil; verificați disponibilitatea pentru comenzi urgente sau cantități ridicate.

Întrebări frecvente (FAQ)

Q: Câți paleți conține un set și cum se vinde produsul?

A: Setul conține 4 paleți finisori de 900 mm. Produsul se vinde exclusiv ca set; paletii nu se comercializează individual. Prețul afișat este per set complet.

Q: Care sunt dimensiunile exacte ale unui paletă și distanța dintre găuri?

A: Fiecare paletă măsoară 350 x 150 mm, cu grosime de 2 mm. Distanța dintre găurile de prindere este de 120 mm.

Q: Sunt compatibili cu finisoarele duble MK8-90 și OL90 care au șuruburi M10?

A: Da. Forța de strângere pe brațul portpalet este verticală, deci prinderea M8 este funcțional echivalentă. Avantajul suplimentar este că firmele cu finisoare simple și duble pot folosi un singur tip de paletă de 900 mm.

Q: Ce utilaje, altele decât Barikell, sunt compatibile?

A: Orice finisor cu diametru de 900 mm și distanță de 120 mm între găurile de prindere. Exemple confirmate: Norton Clipper CT901, AGT 4–900 W, STRONG 4×90, BTC 836/90 PF. Verificați manualul utilajului sau contactați-ne pentru confirmare.

Q: Cât durează un set de paleți?

A: Durata estimată este de 2000–2500 m² în condiții ideale. Valoarea reală depinde de rețeta de beton, dozajul de cuarț și alte variabile de șantier.

Q: Suruburile de prindere sunt incluse în set?

A: Nu. Prinderea se realizează cu șuruburile M8 existente pe brațele portpalet ale elicopterului.

Q: În ce etapă a procesului de finisare se folosesc acești paleți?

A: Se folosesc după nivelarea cu discul flotor, când betonul a căpătat consistența necesară pentru a suporta presiune mai mare. Lama compactează stratul superior și produce finisajul final uniform.

Q: Cum se îngrijesc paletii după utilizare?

A: Se curăță imediat după lucru, înainte ca betonul să se întărească. Se verifică starea muchiilor și a găurilor de prindere. Se depozitează în poziție plană, în spațiu uscat.

Produs disponibil pe Conmec.ro:

<https://www.conmec.ro/shop/paleti-finisori-900mm-m8-barikell/>