



Paleți flotori 900 mm Barikell

Rezumat & specificații

Set de 4 paleți flotori originali Barikell, 900 mm, realizați din oțel rezistent la abraziune. Se montează prin cleme peste paleții finisori și se folosesc la primele treceri pe beton, pentru nivelare și stabilizare. Greutate set: 6,7 kg.

Specificații tehnice

- Diametru configurație utilaj: 900 mm
- Număr paleți per set: 4 bucăți
- Grosime palet: 3 mm
- Lățime maximă palet flotor suportată: 350 mm
- Greutate set (4 buc.): 6,7 kg
- Material: oțel rezistent la abraziune
- Tip prindere: urechi/cleme peste paleții finisori
- Unghi: fix (reglare din sistemul finisorului)
- Origine: Italia

Descriere detaliată & beneficii

Beneficii cheie

- Set complet de 4 paleți: produsul se vinde exclusiv ca set de 4 bucăți, gata de montat pe capul finisorului, fără a fi necesară achiziția separată a componentelor.
- Suprafață de contact mărită la prima trecere: paleții flotori acoperă o suprafață mai mare decât paleții finisori simpli, distribuind uniform greutatea utilajului și eliminând urmele de pale în betonul proaspăt.
- Montaj rapid prin sistem de cleme: prinderea se face prin urechi/cleme direct peste paleții finisori montați pe elicopter, fără scule speciale și fără modificarea capului finisorului.
- Oțel rezistent la abraziune: materialul suportă contactul repetat cu agregate din beton fără uzură accelerată, prelungind durata de viață a setului în utilizare intensivă.
- Unghi fix, reglat din elicopter: paleții nu au mecanism propriu de reglare a unghiului; unghiul de atac se setează direct din sistemul de reglaj al finisorului, simplificând construcția și eliminând punctele de uzură suplimentare.
- Compatibil cu finisoare simple și duble de 900 mm: setul funcționează cu elicoptere Barikell 4-90, MK 8-90 și OL 90, precum și cu alte finisoare care utilizează paleți/discuri de 900 mm și sistem de prindere cu cleme compatibil.
- Produs original Barikell, fabricat în Italia: fișa dimensională și calitatea materialului sunt controlate de producător, asigurând repetabilitate și interschimbabilitate cu alte accesorii Barikell de 900 mm.
- Lățime maximă a paletei suportate: 35 cm – limita de compatibilitate declarată pentru paleții peste care se montează flotoarele.
- Disponibil în stoc: livrare imediată, direct la șantier, cu posibilitate de comenzi B2B pentru cantități mari.

Rol în procesul de finisare a betonului

Paleții flotori se folosesc în primele treceri pe beton, imediat după turnare și egalizare, când materialul este încă plastic și nu a atins consistența necesară pentru paletele de finisare. În această etapă, suprafața betonului trebuie stabilizată fără a lăsa urme vizibile de pale. Paleții flotori măresc suprafața de contact cu betonul, distribuind uniform greutatea finisorului și prevenind afundarea sau zgârierea suprafeței. Rezultatul este o suprafață plană și uniformă, pregătită pentru trecerile ulterioare cu palete combi sau paleți de finisare.

Construcție și materiale

Fiecare palet din set are o grosime de 3 mm și este fabricat din oțel rezistent la abraziune. Materialul suportă contactul repetat cu agregatele din beton fără deformare sau uzură accelerată, ceea ce face setul adecvat pentru utilizare intensivă pe șantiere cu volume mari de turnare. Barikell nu specifică tipul exact de aliaj, însă standardul de fabricație italian garantează consistența calității între seturi. Grosimea de 3 mm asigură rigiditate suficientă pentru a menține geometria paletei în contact cu betonul, fără flexie care ar afecta planeitatea suprafeței.

Montaj și compatibilitate

Setul de 4 paleți flotori se montează prin urechi/cleme direct peste paleții finisori aflați deja pe capul finisorului. Nu sunt necesare scule speciale și nu se modifică structura mecanică a elicopterului. Sistemul de prindere este standardizat, indiferent de tipul de palet finisor montat pe utilaj.

Paleții flotori de 900 mm sunt compatibili cu finisoare care utilizează palete sau discuri de 900 mm și sistem de prindere cu cleme. Lățimea maximă a paletei finisoare peste care se montează flotoarele este de 350 mm. Modele confirmate:

- Barikell 4-90 (simplu)
- Barikell MK 8-90 (dublu)
- Barikell OL 90 (dublu)

Exemple orientative din alte mărci: AGT 4-900 W, Norton Clipper CT901, STRONG 4×90, BTC 836/90 PF. Potrivirea depinde de sistemul de prindere și geometria paletelor; verificați manualul utilajului sau contactați-ne pentru confirmare.

Unghiul de atac al paletilor flotori este fix pe palet. Reglarea unghiului se face exclusiv din sistemul de reglaj al finisorului, la fel ca în cazul oricăror alți paletii Barikell de 900 mm.

Utilizare practică

Operarea cu paletii flotori începe la turație redusă-medie, când betonul susține greutatea utilajului fără afundare excesivă. Trecherile se execută uniform, acoperind suprafața în rânduri paralele. Când betonul atinge consistența necesară pentru finisare, paletii flotori se demontează și se montează paletele combi sau paletii de finisare pentru trecherile următoare.

Produsul nu se vinde la bucată. Setul conține 4 paletii și se livrează complet, gata de utilizare. Nu există componente disponibile separat.

Întreținere

După fiecare utilizare, paletii se curăță de depunerile de beton. Se verifică integritatea clemelor și a muchiilor de lucru. Depozitarea se face în poziție plană, într-un spațiu uscat, pentru a preveni deformarea sau coroziunea. Produsul este un consumabil; nu este acoperit de garanție, conform politicii producătorului pentru această categorie de accesorii.

De ce Conmec

Conmec distribuie accesorii Barikell originale, cu livrare în toată țara, inclusiv direct la șantier. Comenzile B2B și achizițiile cu volum mare beneficiază de tratament prioritar și oferte dedicate. Echipa tehnică poate confirma compatibilitatea setului cu utilajul dvs. specific înainte de comandă: office@conmec.ro | 0759 549 615. Paletii finisori de 900 mm, paletele combi și celelalte accesorii pentru finisoare de beton sunt disponibile în același catalog.

Tabel de compatibilitate

Paleti		Finisor de beton								
Tip	Diametru	Moskito 4-60	Moskito 4-75	4-90	4-120	MK 8-75	MK 8-90	MK 8-120	OL 90	OL 120
Finisori	600mm	x								
	750mm 4-75		x			x				
	750mm 8-75					x				
	900 mm			x			x		x	
	1200 mm				x			x		x
Flotori	900mm			x			x		x	
	1200mm				x			x		x
Combi	900 mm			x			x		x	
	1200 mm				x			x		x
Combi special	900 mm			x			x		x	
	1200 mm				x			x		x

Garanție & service

- Produsul este un consumabil; nu este acoperit de garanție comercială, conform politicii Barikell pentru această categorie.
- Suport tehnic și consultanță de compatibilitate asigurate de Conmec: office@conmec.ro | 0759 549 615.
- Accesorii și consumabile conexe (paleți finisori, combi, discuri) disponibile în stoc la Conmec.
- Furnizor local cu suport real – nu doar importator; răspuns tehnic direct, fără intermediari suplimentari.

Livrare & logistică

- Livrare rapidă în toată țara, prin curier sau transport dedicat.
- Livrare directă la șantier, la adresa indicată în comandă.
- Comenzi B2B și volume mari gestionate cu prioritate; contactați-ne pentru ofertă dedicată.
- Produsul este disponibil în stoc; expedierea se face imediat după confirmarea comenzii.
- Discount la volum disponibil pentru firme care achiziționează seturi multiple sau accesorii în combinație.

Întrebări frecvente (FAQ)

Q: Câți paleți conține setul și se pot cumpăra individual?

A: Setul conține 4 paleți flotori. Produsul se vinde exclusiv ca set complet; componentele nu se comercializează separat.

Q: Pe ce finisoare Barikell sunt compatibili paleții flotori de 900 mm?

A: Sunt compatibili cu Barikell 4-90 (simplu), MK 8-90 și OL 90 (duble). Compatibilitatea depinde de sistemul de prindere cu cleme și de lățimea paletei finisoare, care nu trebuie să depășească 350 mm.

Q: Cum se montează paleții flotori pe elicopter?

A: Se prind prin urechi/cleme direct peste paleții finisori montați pe capul finisorului. Nu sunt necesare scule speciale. Verificați prinderea uniformă pe fiecare palet înainte de pornire.

Q: Cum se reglează unghiul paleților flotori?

A: Paleții flotori au unghi fix. Reglarea unghiului de atac se face exclusiv din sistemul de reglaj al finisorului, la fel ca pentru orice altă palet de 900 mm.

Q: În ce etapă a finisării se folosesc paleții flotori?

A: Se folosesc la primele treceri, când betonul este încă plastic și trebuie stabilizat fără urme de pale. După ce betonul atinge consistența necesară, se trece la palete combi sau paleți de finisare.

Q: Care este greutatea unui set?

A: Un set de 4 paleți flotori cântărește 6,7 kg.

Q: Există garanție pentru acest produs?

A: Nu. Paleții flotori sunt consumabile și nu sunt acoperiți de garanție comercială. Conmec asigură suport tehnic și consiliere pentru utilizare corectă.

Q: Cum pot verifica compatibilitatea cu utilajul meu înainte de comandă?

A: Contactați echipa Conmec la office@conmec.ro sau 0759 549 615 cu modelul finisorului și tipul de paleți montați; confirmăm compatibilitatea înainte de livrare.

Produs disponibil pe [Conmec.ro](https://www.conmec.ro):

<https://www.conmec.ro/shop/paleti-flotori-900mm-barikell/>