

 Placa compactoare Bisonte PC70L, motor Loncin G200F, 6.5 CP, 65 kg

Placa compactoare Bisonte PC70L, motor Loncin G200F, 6.5 CP, 65 kg

SKU: 6426390839848

Fișier PDF: placa-compactoare-bisonte-pc70l-loncin-g200f-65-cp.pdf

Rezumat & specificații

Placa compactoare unidirecțională Bisonte PC70L cu motor Loncin G200F pe benzină, 4 timpi, 6.5 CP. Forță de compactare 11.5 kN, talpă turnată din fontă 500×360 mm, frecvență vibrații 5600 vpm. Include protecție cauciuc pentru pavele și roți rabatabile pentru transport.

Specificații tehnice

- Motor: Loncin G200F
- Combustibil: Benzină
- Tip motor: 4 timpi, răcire cu aer
- Putere motor: 6.5 CP
- Capacitate rezervor: 3.6 l
- Frecvență vibrații: 5600 vpm
- Dimensiune talpă (L × l): 500 × 360 mm
- Forță compactare: 11.5 kN
- Adâncime compactare: 250 mm
- Eficiență compactare: 450 mp/h
- Viteză înaintare: 40 cm/s
- Nivel zgomot (la 7 m): 99 dB(A)
- Greutate echipament: 65 kg
- Dimensiuni transport (L × l × h): 1060 × 360 × 970 mm

Descriere detaliată & beneficii

Beneficii cheie

- Talpă turnată din fontă pentru durabilitate și distribuție uniformă a forței
- Protecție cauciuc pentru pavele, dale și borduri inclusă în standard
- Mâner pliabil cu manșon anti-vibrație pentru confort în operare
- Roți rabatabile pentru deplasare ușoară între șantiere
- Manetă de accelerație și shock heavy-duty pentru control precis
- Eficiență compactare ridicată: 450 mp/h

Placa compactoare Bisonte PC70L – performanță pe șantier

PC70L este o placă compactoare unidirecțională concepută pentru lucrări de compactare a solului, nisipului, pietrișului și materialelor granulare în construcții și amenajări. Motorul Loncin G200F pe benzină, în 4 timpi cu răcire prin aer, asigură funcționare stabilă și consum controlat.

Construcție și componente

- **Talpă din fontă turnată:** Rezistentă la uzură, asigură contact uniform cu suprafața compactată.

- **Motor Loncin G200F:** 6.5 CP, benzină, 4 timpi – fiabil și ușor de întreținut.
- **Manetă accelerație și shock heavy-duty:** Concepute pentru utilizare intensivă pe șantier.
- **Mâner pliabil cu manșon anti-vibrație:** Reduce oboseala operatorului în utilizare prelungită.
- **Roți rabatabile:** Facilitează transportul și manevrarea echipamentului între puncte de lucru.
- **Protecție cauciuc:** Inclusă în dotare standard, protejează pavele, dale și borduri la compactare.

Date operaționale

Cu o forță de compactare de 11.5 kN și o frecvență de 5600 vpm, placa acoperă până la 450 mp/h la o viteză de înaintare de 40 cm/s. Adâncimea de compactare atinge 250 mm, compatibilă cu majoritatea aplicațiilor de infrastructură ușoară și medie.

Transport și depozitare

Greutatea de 65 kg și dimensiunile de transport de 1060 × 360 × 970 mm permit încărcarea și stocarea eficientă. Sistemul de roți rabatabile elimină necesitatea unui echipament auxiliar pentru deplasare pe distanțe scurte.

Documentație

Certificat CE

Manual utilizare

Fișă tehnică

Descarcă fișa PDF

Garanție & service

- Garanție comercială conform documentației producătorului Bisonte
- Garanția acoperă defecte de fabricație în condițiile utilizării normale
- Piese de schimb și service disponibile prin rețeaua de distribuție autorizată
- Certificat CE inclus în documentația produsului

Livrare & logistică

- Livrare prin curier sau transport dedicat, în funcție de disponibilitate și locație
- Greutate transport: 65 kg – se recomandă livrare cu camionetă sau transport marfă
- Verificați starea coletului la primire înainte de semnarea documentelor
- Contactați-ne pentru detalii despre termenele de livrare disponibile

Întrebări frecvente (FAQ)

Q: Protecția de cauciuc pentru pavele este inclusă sau se comandă separat?

A: Protecția din cauciuc pentru pavele, dale și borduri este inclusă în dotarea standard a plăcii PC70L, fără costuri suplimentare.

Q: Ce tip de combustibil folosește motorul Loncin G200F?

A: Motorul funcționează cu benzină, în sistem 4 timpi cu răcire prin aer.

Q: Care este adâncimea maximă de compactare?

A: Adâncimea de compactare declarată este de 250 mm, adecvată pentru straturi de balast, pietriș și pământ compactat.

Q: Mânerul se poate plia pentru depozitare?

A: Da, mânerul este pliabil, ceea ce reduce gabaritul echipamentului și facilitează depozitarea în spații limitate.

Q: Placa poate fi folosită pentru compactarea în jurul bordurilor și dalelor?

A: Da, cu protecția de cauciuc montată, echipamentul poate lucra în apropierea elementelor de pavaj fără a le deteriora.

Fișa PDF (link public):

<https://www.conmec.ro/wp-content/uploads/pdf/placa-compactoare-bisonte-pc70l-loncin-g200f-65-cp.pdf>

Debug

shortHtml length: 841

longHtml length: 3686

keys present: row_number, status, SKU, product_ID, sale_price, name, slug, regular_price, shortHTML, longHTML, garantieHTML, livrareHTML, faqHTML, yoast_title, yoast_metadesc, yoast_focuskeyword, pdfFileName, publicPdfUrl, imgFileName, publicImgUrl, imageSourceUrl, imageGallerySourceUrl, weight, length, width, height, localPdfPath