

 Placă Compactoare Bisonte PC90H, Motor Honda GX160, 5.5 CP, 95 kg

Placă Compactoare Bisonte PC90H, Motor Honda GX160, 5.5 CP, 95 kg

SKU: 6426390839862

Fișier PDF: placa-compactoare-bisonte-pc90h-honda-gx160-5-5-cp.pdf

Rezumat & specificații

Bisonte PC90H este o placă compactoare unidirecțională de 95 kg, acționată de motorul Honda GX160 în 4 timpi, cu o forță de compactare de 13 kN și frecvență de vibrații de 5500 rpm. Potrivită pentru compactarea solurilor și a materialelor granulare pe șantiere de construcții, drumuri și amenajări exterioare. Echipată standard cu rezervor de apă cu picurare și protecție din cauciuc pentru pavele.

Specificații tehnice

- Tip motor: Honda GX160, benzină, 4 timpi, răcire cu aer
- Putere motor: 5.5 CP
- Capacitate rezervor combustibil: 3.1 l
- Frecvență vibrații: 5500 rpm
- Forță compactare: 13 kN
- Adâncime compactare: 300 mm
- Eficiență compactare: 660 mp/h
- Viteză înaintare: 40 cm/s
- Dimensiune talpă (L x l): 530 x 500 mm
- Dimensiuni echipament (L x l x H): 980 x 510 x 1050 mm
- Greutate: 95 kg
- Nivel zgomot (la 7 m): 99 dB(A)

Descriere detaliată & beneficii

Beneficii cheie

- Motor Honda GX160 – fiabilitate ridicată, consum redus, pornire facilă
- Forță de compactare 13 kN – eficient pe straturi de până la 300 mm adâncime
- Frecvență 5500 rpm – productivitate de până la 660 mp/h
- Rezervor de apă cu sistem de picurare inclus – previne lipirea asfaltului sau a materialelor fine de talpă
- Protecție din cauciuc inclusă în standard – utilizare sigură pe pavele, dale și borduri fără deteriorarea suprafețelor
- Mâner pliabil cu manșon anti-vibrații – confort operator și transport compact
- Roți cu sistem rabatabil – manevrare și transport facilitat pe șantier
- Manetă de accelerație și shock heavy-duty – control precis și durabilitate în condiții intensive

Bisonte PC90H – Placă Compactoare cu Motor Honda GX160

Bisonte PC90H este o placă compactoare unidirecțională concepută pentru utilizare intensivă pe șantier. Greutatea de 95 kg și forța de compactare de 13 kN o recomandă pentru lucrări de compactare a solului, pietrei concasate, nisipului și a altor materiale granulare, cu straturi de până la 300 mm adâncime.

Motor și Sistem de Acționare

Echipată cu motorul Honda GX160, un agregat în 4 timpi cu răcire cu aer și alimentare pe benzină, placa oferă fiabilitate dovedită în condiții variate de lucru. Capacitatea rezervorului de 3.1 litri asigură autonomie adecvată pentru sesiuni continue de lucru.

Performanță pe Șantier

Cu o frecvență de vibrații de 5500 vpm și o viteză de înaintare de 40 cm/s, PC90H atinge o eficiență de compactare de până la 660 mp/h, reducând semnificativ timpii de execuție pe șantierele medii și mari.

Echipare Standard

- **Rezervor de apă cu picurare:** Previne aderența materialelor fine sau a asfaltului la talpa plăcii în timpul lucrului.
- **Protecție din cauciuc:** Inclusă în dotarea standard, permite compactarea în apropierea pavelor, dalelor și bordurilor fără risc de deteriorare a suprafețelor finite.
- **Mâner pliabil cu manșon anti-vibrații:** Reduce transmiterea vibrațiilor către operator și permite depozitarea sau transportul în spații reduse.
- **Roți cu sistem rabatabil:** Facilitează deplasarea plăcii pe șantier fără efort suplimentar.
- **Manetă de accelerație și shock heavy-duty:** Proiectată pentru utilizare îndelungată în condiții dificile, asigurând control constant al vitezei și al forței de compactare.

Domenii de Utilizare

Bisonte PC90H este potrivită pentru compactarea substraturii drumurilor, a aleilor, a zonelor de parcare, precum și pentru lucrări de amenajare peisagistică și utilitare care implică suprafețe pavate sau granulare.

Documentație

[Certificat CE](#)[Documentație tehnică](#)[Manual utilizare](#)[Fișă tehnică](#)[Descarcă fișa PDF](#)

Garanție & service

- Garanție comercială conform condițiilor producătorului Bisonte
- Garanție motor Honda conform rețelei autorizate Honda
- Piese de schimb și service disponibile prin rețeaua conmec.ro
- Garanția nu acoperă uzura normală sau deteriorările cauzate de utilizare incorectă

Livrare & logistică

- Livrare prin curier sau transport paletizat, în funcție de disponibilitate și locație
- Termen estimat de livrare: 2–5 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii
- Livrare disponibilă pe teritoriul României
- Pentru comenzi B2B în cantități mari, contactați echipa conmec.ro pentru ofertă logistică personalizată

Întrebări frecvente (FAQ)

Q: Protecția din cauciuc pentru pavele este inclusă în prețul plăcii sau se achiziționează separat?

A: Da, protecția din cauciuc pentru pavele, dale și borduri face parte din dotarea standard a Bisonte PC90H, fără costuri suplimentare.

Q: Rezervorul de apă cu picurare este funcțional imediat sau necesită asamblare?

A: Rezervorul de apă cu sistem de picurare este inclus în echipare și livrat montat pe placă. Nu necesită intervenții suplimentare înainte de utilizare.

Q: Care este adâncimea maximă de compactare a acestei plăci?

A: Bisonte PC90H compactează straturi de până la 300 mm adâncime, în funcție de tipul și umiditatea materialului.

Q: Mânerul poate fi pliat complet pentru transport în dube sau remorci?

A: Da, mânerul este pliabil, ceea ce reduce semnificativ gabaritul plăcii pentru transport și depozitare.

Q: Placa este potrivită și pentru compactarea în apropierea pereților sau a structurilor rigide?

A: Da, dimensiunea talpei de 530 x 500 mm și protecția din cauciuc permit lucrul în proximitatea bordurilor și a structurilor, cu atenție la manevrare în spații înguste.

Fișa PDF (link public):

<https://www.conmec.ro/wp-content/uploads/pdf/placa-compactoare-bisonte-pc90h-honda-gx160-5-5-cp.pdf>

Debug

shortHtml length: 935

longHtml length: 4796

keys present: row_number, status, SKU, product_ID, sale_price, name, slug, regular_price, shortHTML, longHTML, garantieHTML, livrareHTML, faqHTML, yoast_title, yoast_metadesc, yoast_focuskeyword, pdfFileName, publicPdfUrl, imgFileName, publicImgUrl, imageSourceUrl, imageGallerySourceUrl, weight, length, width, height, localPdfPath