

 Placa compactoare Bisonte PC90L, motor Loncin G200F, 6.5 cp, 95 kg

Placa compactoare Bisonte PC90L, motor Loncin G200F, 6.5 cp, 95 kg

SKU: 6426390839596

Fișier PDF: placa-compactoare-bisonte-pc90l-motor-loncin-g200f-65-cp.pdf

Rezumat & specificații

Placa compactoare Bisonte PC90L echipată cu motor Loncin G200F în 4 timpi, 6.5 cp, răcire cu aer. Forță de compactare 13 kN, frecvență 5500 vpm, adâncime de lucru până la 300 mm. Potrivită pentru terenuri coezive și necoezive, inclusiv lucru pe pavele și dale datorită protecției din cauciuc incluse standard. Rezervor de apă cu picurare inclus.

Specificații tehnice

- Motor: Loncin G200F
- Combustibil: Benzină
- Putere motor: 6.5 cp
- Capacitate rezervor combustibil: 3.6 l
- Frecvență vibrații: 5500 vpm
- Dimensiune talpă (L x l): 530 x 500 mm
- Forță compactare: 13 kN
- Adâncime de compactare: 300 mm
- Eficiență compactare: 660 mp/h
- Viteză înaintare: 40 cm/s
- Nivel zgomot (la 7 m): 99 dB(A)
- Greutate echipament: 95 kg
- Dimensiuni transport (L x l x h): 980 x 510 x 1050 mm

Descriere detaliată & beneficii

Beneficii cheie

- Motor Loncin G200F în 4 timpi cu rezervor de 3.6 l — autonomie ridicată în șantier
- Forță de compactare 13 kN și frecvență 5500 vpm — rezultate uniforme pe diverse tipuri de sol
- Rezervor de apă cu sistem de picurare inclus — utilizare directă pe nisip și materiale granulare
- Protecție din cauciuc inclusă standard — adecvat pentru compactare pe pavele, dale și borduri
- Mâner pliabil cu manșon anti-vibrație — reducerea oboselii operatorului în lucrul prelungit
- Roți de transport cu sistem rabatabil — deplasare ușoară între punctele de lucru
- Manetă de accelerație și shock heavy-duty — control precis și durabilitate sporită

Bisonte PC90L — Placă compactoare pentru utilizare profesională

PC90L este o placă compactoare din gama Bisonte destinată aplicațiilor B2B care implică volume medii și mari de compactare: fundații, alei, parcuri, trotuare și zone pietonale. Greutatea de 95 kg și forța de compactare de 13 kN asigură un contact ferm cu solul pe lățimea de 530 mm a tălpii.

Motor și sistem de alimentare

Motorul Loncin G200F funcționează în 4 timpi, cu răcire cu aer și alimentare cu benzină. Rezervorul de 3.6 l permite sesiuni de lucru extinse fără întreruperi frecvente pentru realimentare.

Performanță de compactare

Frecvența de 5500 vpm și adâncimea de compactare de 300 mm acoperă majoritatea cerințelor de șantier pentru straturi de balast, pietriș sau nisip. Eficiența declarată de 660 mp/h permite finalizarea rapidă a suprafețelor mari.

Dotări standard incluse

- **Rezervor de apă cu picurare:** necesar pentru compactarea nisipului și a materialelor granulare, previne lipirea materialului de talpă
- **Protecție din cauciuc pentru talpă:** permite lucrul direct pe pavele, dale și borduri fără risc de deteriorare a suprafețelor
- **Mâner pliabil cu manșon anti-vibrație:** reduce transmiterea vibrațiilor spre operator și facilitează depozitarea și transportul
- **Roți de transport rabatabile:** simplifică deplasarea utilajului pe șantier fără a necesita echipamente suplimentare de manipulare
- **Manetă accelerație și shock heavy-duty:** componente dimensionate pentru solicitări repetate în medii de șantier

Documente disponibile

Pentru acest utilaj sunt disponibile: certificat CE, schemă explodată, manual de utilizare și fișă tehnică. Accesați secțiunea de documente din pagina produsului.

Documentație

[Certificat CE](#)[Documentație tehnică](#)[Manual utilizare](#)[Fișă tehnică](#)[Descarcă fișa PDF](#)

Garanție & service

- Garanție comercială conform condițiilor producătorului Bisonte
- Perioada de garanție se aplică de la data achiziției conform documentelor fiscale
- Garanția acoperă defecte de fabricație constatate în condiții normale de utilizare
- Intervențiile neautorizate sau utilizarea necorespunzătoare anulează garanția

Livrare & logistică

- Livrare prin curier sau transport specializat, în funcție de greutatea comenzii
- Termenul de livrare se confirmă la finalizarea comenzii
- Produsul este livrat în ambalaj de transport adecvat greutății de 95 kg
- Verificați integritatea ambalajului la recepție și semnați orice deteriorare vizibilă

Întrebări frecvente (FAQ)

Q: Protecția din cauciuc pentru pavele este inclusă sau se comandă separat?

A: Protecția din cauciuc face parte din echiparea standard a plăcii Bisonte PC90L, nu necesită comandă separată.

Q: Rezervorul de apă cu picurare este montat pe utilaj sau se livrează neasamblat?

A: Rezervorul de apă cu sistem de picurare este inclus în dotarea standard; verificați manualul de utilizare pentru instrucțiunile de montaj și reglaj.

Q: Poate fi utilizată PC90L pe suprafețe asfaltate?

A: Placa este concepută în principal pentru compactarea solului, balastului și a materialelor granulare. Pentru asfalt, consultați specificațiile tehnice complete și recomandările producătorului din fișa tehnică.

Q: Care este consumul estimat de combustibil?

A: Datele tehnice oficiale nu includ un consum specific declarat de producător. Rezervorul de 3.6 l și puterea motorului de 6.5 cp oferă un reper orientativ pentru autonomie.

Q: Mânerul poate fi pliat complet pentru depozitare?

A: Da, mânerul este pliabil, ceea ce reduce dimensiunile de stocare față de dimensiunile de transport de 980 x 510 x 1050 mm.

Q: Ce documente tehnice sunt disponibile pentru acest utilaj?

A: Sunt disponibile certificatul CE, schema explodată, manualul de utilizare și fișa tehnică, accesibile din secțiunea de documente a paginii de produs.

Fișa PDF (link public):

<https://www.conmec.ro/wp-content/uploads/pdf/placa-compactoare-bisonte-pc90l-motor-loncin-g200f-65-cp.pdf>

Debug

shortHtml length: 888

longHtml length: 4586

keys present: row_number, status, SKU, product_ID, sale_price, name, slug, regular_price, shortHTML, longHTML, garantieHTML, livrareHTML, faqHTML, yoast_title, yoast_metadesc, yoast_focuskeyword, pdfFileName, publicPdfUrl, imgFileName, publicImgUrl, imageSourceUrl, imageGallerySourceUrl, weight, length, width, height, localPdfPath