



Pompă airless cu piston Bisonte PAZ-20X SKID 230V, debit 2,0 l/min (fără cuvă)

SKU: BT1009453

Fișier PDF: pompa-airless-bisonte-paz-20x-skid-230v-debit-2-l-min.pdf

Rezumat & specificații

Pompa airless cu piston Bisonte PAZ-20X este concepută pentru vopsit și zugrăvit profesional, interior și exterior. Lucrează la presiune de până la 200 bar, cu un debit de 2 l/min, oferind acoperire uniformă și pierderi minime de material. Echipată cu motor DC cu magnet permanent de 1,1 kW, livrată cu pistol, duză 519 și 15 m furtun. Nu include cuvă.

Specificații tehnice

- Tip pompă: piston
- Presiune maximă de funcționare: 200 bar
- Debit material: 2 l/min
- Duză maximă: 0,021"
- Lungime maximă furtun: 60 m
- Vâscozitate maximă material: medie (mPas)
- Tensiune alimentare: 230V / 50Hz
- Tip motor: DC cu magnet permanent
- Putere motor: 1,1 kW
- Control presiune: mecanic

- Greutate echipament: 14,9 kg
- Dimensiuni (L×I×H): 490 × 420 × 530 mm

Descriere detaliată & beneficii

Beneficii cheie

- Presiune maximă de 200 bar asigură atomizare fină și acoperire omogenă pe orice suprafață
- Debit de 2 l/min reduce semnificativ timpul de lucru față de metodele convenționale
- Compatibilă cu vopsele pe bază de apă și pe bază de ulei, fără modificări
- Furtun maxim suportat de 60 m permite acoperirea suprafețelor greu accesibile fără mutarea echipamentului
- Cadru compact și robust (14,9 kg) facilitează transportul și depozitarea pe șantier
- Controlul mecanic al presiunii oferă reglaj direct și fiabil în orice condiții de lucru
- Setul standard include pistol, duză 519, furtun 15 m, extensie pistol 45 cm și ulei de lubrifiere — gata de utilizare din cutie
- Motor DC cu magnet permanent de 1,1 kW asigură funcționare stabilă la 230V/50Hz
- Duza maximă admisă de 0,021" permite aplicarea materialelor cu vâscozitate medie

Pompă airless profesională pentru vopsit și zugrăvit

Bisonte PAZ-20X este o pompă airless cu piston destinată profesioniștilor din construcții și finisaje care au nevoie de un echipament fiabil, compact și ușor de operat zilnic. Cu o presiune maximă de 200 bar și un debit de 2 l/min, aceasta acoperă eficient suprafețe interioare și exterioare, reducând semnificativ consumul de material față de aplicarea manuală sau prin rulo.

Tehnologie airless — ce înseamnă în practică

Spre deosebire de pistoalele cu aer comprimat, sistemul airless nu introduce aer în materialul de vopsit. Vopseaua este presată la presiune înaltă printr-o duză calibrată, formând un jet fin și uniform. Rezultatul este un strat mai omogen, fără stropi excesivi și cu pierderi minime. Pe șantier, asta se traduce în consum mai mic de material și timp de finisare redus.

Motorul și sistemul de acționare

PAZ-20X este echipată cu un motor electric DC cu magnet permanent, cu o putere de 1,1 kW, alimentat la 230V/50Hz — compatibil cu rețeaua monofazată standard. Controlul presiunii este mecanic, direct și fără componente electronice complexe care să necesite service specializat. Acest tip de reglaj este preferat în medii industriale și pe șantiere unde simplitatea operațională contează.

Versatilitate în utilizare

Pompa acceptă atât vopsele pe bază de apă, cât și pe bază de ulei, ceea ce o face utilă pentru o gamă largă de aplicații: grunduri, vopsele lavabile, lacuri diluate și alte materiale cu vâscozitate medie. Duza maximă admisă este de 0,021", iar lungimea furtunului poate fi extinsă până la 60 m, permițând operarea de la distanță față de sursa de material — util în clădiri cu mai multe niveluri sau în spații extinse.

Construcție și mobilitate

Cadrul tip SKID conferă stabilitate în timpul funcționării și protejează componentele la transport. Cu o greutate de 14,9 kg și dimensiuni de 490×420×530 mm, echipamentul poate fi mutat de o singură persoană între punctele de lucru. Designul compact nu ocupă spațiu inutil în autoutilitară sau în depozit.

Ce include setul standard

Echipamentul este livrat complet și pregătit pentru utilizare imediată. Setul include pistol airless, duză tip 519, furtun airless de 15 m cu racord 1/4", extensie pistol de 45 cm și ulei de lubrifiere. ****Nu este inclusă cuva de material**** — aceasta se achiziționează separat în funcție de necesitățile de pe șantier.

Documentație disponibilă

Pentru acest model există documentație tehnică completă: certificat CE, manual de utilizare multilingv, schemă explozie piese de schimb și fișă tehnică detaliată. Toate sunt disponibile pentru descărcare în secțiunea de documente a produsului.

Cui i se potrivește PAZ-20X

Este potrivită pentru echipe de zugravi și vopsitori care lucrează zilnic pe șantiere de construcții noi sau renovări, pentru firme de finisaje care necesită un echipament de rezervă sau principal cu raport bun între performanță și dimensiuni, și pentru antreprenori care aplică materiale pe suprafețe medii și mari unde viteza de lucru contează. Nu este destinată aplicațiilor cu materiale de vâscozitate mare (mortar, tencuială, materiale fibroase).

[Descarcă fișa PDF](#)

Garanție & service

- Garanție comercială conform legislației în vigoare și condițiilor producătorului Bisonte
- Garanția acoperă defectele de fabricație constatate în condiții normale de utilizare
- Garanția nu acoperă uzura normală a pieselor consumabile (duze, garnituri, filtre)
- Pentru service în garanție, contactați departamentul tehnic conmec.ro cu dovada achiziției

Livrare & logistică

- Livrare prin curier rapid în toată România, în 1–3 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii
- Coletul este ambalat protejat pentru transport în siguranță
- La primirea coletului verificați integritatea ambalajului în prezența curierului
- Pentru comenzi B2B cu volum mare, contactați echipa de vânzări pentru livrare paletizată și termene negociate

Întrebări frecvente (FAQ)

Q: Cuvă de material este inclusă în livrare?

A: Nu. PAZ-20X SKID se livrează fără cuvă de material. Aceasta trebuie achiziționată separat.

Q: Ce tipuri de materiale pot fi aplicate cu această pompă?

A: Pompa este compatibilă cu vopsele pe bază de apă și pe bază de ulei cu vâscozitate medie. Nu este recomandată pentru materiale cu vâscozitate foarte mare, cum ar fi mortarele sau tencuielile.

Q: Care este lungimea maximă a furtunului care poate fi folosit?

A: Lungimea maximă admisă este de 60 m. Furtunul inclus în set are 15 m (1/4"), iar acesta poate fi extins cu furtunuri suplimentare compatibile.

Q: Este necesară o instalație electrică trifazată?

A: Nu. Pompa funcționează la 230V / 50Hz, adică pe priza monofazată standard.

Q: Sunt disponibile piese de schimb pentru acest model?

A: Da. Schema de explozie cu piesele de schimb este disponibilă în documentele tehnice ale produsului.

Fișa PDF (link public):

<https://www.conmec.ro/wp-content/uploads/pdf/pompa-airless-bisonte-paz-20x-skid-230v-debit-2-l-min.pdf>

Debug

shortHtml length: 847

longHtml length: 4458

keys present: row_number, status, SKU, name, slug, regular_price, shortHTML, longHTML, garantieHTML, livrareHTML, faqHTML, yoast_title, yoast_metadesc, pdfFileName, publicPdfUrl, imgFileName, publicImgUrl, imageSourceUrl, weight, length, width, height, localPdfPath