



Pompă airless cu piston Bisonte PAZ81X, 227 bar, 8 l/min, 4,5 kW

SKU: BT1009392

Fișier PDF: pompa-airless-bisonte-paz81x-8-litri-min-227-bar.pdf

Rezumat & specificații

Pompă airless profesională cu piston pentru aplicații de zugrăvit și vopsit. Motor brushless de 4,5 kW, presiune maximă 227 bar și debit 8 l/min. Sistem multi-gun pentru operare simultană cu 2 pistoale. Livrare completă cu cărucior, furtunuri și accesorii.

Specificații tehnice

- Tip pompă: Piston
- Tip motor: Motor electric fără perii (brushless)
- Alimentare: 230V / 50Hz
- Putere motor: 4,5 kW
- Presiune maximă: 227 bar
- Debit material: 8 l/min
- Control presiune: Electronic
- Duză maximă: 0.045"
- Lungime maximă furtun: 90 m
- Vâscozitate material: mare
- Greutate: 60 kg
- Dimensiuni (L x l x H): 710 x 670 x 895 mm

Descriere detaliată & beneficii

Beneficii cheie

- Motor fără perii - durabilitate extinsă și mentenanță redusă
- Funcționare multi-gun cu 2 pistoale simultan - productivitate ridicată
- Presiune maximă 227 bar - acoperire uniformă și penetrare excelentă
- Compatibil cu vopsele pe bază de apă și ulei - versatilitate maximă
- Cărucior cu roți pneumatice - mobilitate ușoară pe șantier
- Cadru robust cu mâner și suport furtun integrat

Sistem airless profesional pentru aplicații interioare și exterioare

Pompa Bisonte PAZ81X reprezintă o soluție completă pentru lucrări de zugrăvit și vopsit la scară industrială. Echipamentul combină un motor brushless de 4,5 kW cu un sistem de pompare cu piston, oferind presiune constantă până la 227 bar și debit de 8 l/min.

Tehnologie multi-gun

Funcția multi-gun permite operarea simultană cu 2 pistoale, crescând productivitatea echipei. Sistemul airless asigură randament ridicat și precizie în acoperirea suprafețelor, reducând semnificativ pierderile de material.

Construcție pentru șantier

Cadrul robust este montat pe cărucior cu roți pneumatice pentru deplasare ușoară. Mânerul integrat include suport dedicat pentru furtun, facilitând organizarea pe durata lucrărilor.

Pachet complet de livrare

- **Pompa airless** pe cărucior
- **2 pistoale airless** pentru operare simultană
- **3 duze:** 525, 535, 541
- **2 furtunuri 3/8":** 15 m fiecare
- **Furtun 1/2":** 15 m
- **Furtun 3/8":** 1 m
- **Furtun 1/4":** 1 m
- **Extensie pistol:** 45 cm
- **Ulei de lubrifiere**

Opțiuni de extindere

- **Sistem presare/roluire saci:** pentru materiale semifluide
- **Cuvă material 60 L:** cu conector și capac
- **Extensii pistol:** 30, 50, 75 și 100 cm

Compatibilitate materiale

Echipamentul procesează vopsele și grunduri pe bază de apă sau ulei, fiind potrivit pentru proiecte diverse de finisare interioară și exterioară.

Documentație

[Certificat CE](#)[Documentație tehnică](#)[Manual utilizare](#)[Video produs](#)[Video demonstrație](#)[Fișă tehnică](#)[Descarcă fișa PDF](#)

Garanție & service

- Garanție comercială conform legislației în vigoare
- Certificat CE inclus
- Manual de utilizare disponibil
- Piese de schimb disponibile

Livrare & logistică

- Livrare prin transport specializat pe teritoriul României
- Produsul este expediat ambalat corespunzător pentru transport
- Verificare la primire împreună cu operatorul de transport
- Documentația produsului este inclusă în colet

Întrebări frecvente (FAQ)

Q: Ce materiale pot aplica cu pompa PAZ81X?

A: Pompa este compatibilă cu vopsele și grunduri pe bază de apă sau ulei, cu vâscozitate mare, fiind potrivită pentru aplicații interioare și exterioare.

Q: Pot folosi două pistoale simultan?

A: Da, sistemul multi-gun permite operarea simultană cu 2 pistoale, ambele incluse în pachetul standard.

Q: Ce lungime maximă de furtun suportă?

A: Pompa poate funcționa cu furtun de până la 90 m lungime.

Q: Ce duze sunt incluse în livrare?

A: Pachetul conține 3 duze: 525, 535 și 541.

Q: Este necesară o sursă de aer comprimat?

A: Nu, sistemul airless funcționează exclusiv electric la 230V, fără compresor.

Fișa PDF (link public):

<https://www.conmec.ro/wp-content/uploads/pdf/pompa-airless-bisonte-paz81x-8-litri-min-227-bar.pdf>

Debug

shortHtml length: 721

longHtml length: 5031

keys present: row_number, status, SKU, product_ID, name, slug, regular_price, shortHTML, longHTML, garantieHTML, livrareHTML, faqHTML, yoast_title, yoast_metadesc, yoast_focuskeyword, pdfFileName, publicPdfUrl, imgFileName, publicImgUrl, imageSourceUrl, imageGallerySourceUrl, weight, length, width, height, localPdfPath