



## Pompă airless cu membrană Wagner SuperFinish 23 PRO HEA Cart, 250 bar, 2,6 l/min, 1,3 kW

SKU: WA2399198

Fișier PDF: pompa-airless-wagner-sf23-pro-hea-cart-230v.pdf

### Rezumat & specificații

Pompă airless cu membrană Wagner SuperFinish 23 PRO HEA, echipată cu pistol Vector Pro și tehnologie HEA pentru aplicare uniformă la presiune redusă. Motor electric monofazat de 1,3 kW, debit 2,6 l/min, presiune reglabilă 0-250 bar. Montată pe cărucior cu roți robuste pentru mobilitate pe șantier.

### Specificații tehnice

- Tip pompă: Membrană
- Tip motor: Motor electric monofazat
- Voltaj: 230V / 50Hz
- Putere motor: 1,3 kW
- Presiune maximă de funcționare: 250 bar
- Duză maximă (1 pistol): 0.023 inch
- Debit material: 2,6 l/min
- Greutate echipament: 27 kg
- Lungime furtun material: 15 m DN 6
- Presiune maximă furtun: 250 bar

## Descriere detaliată & beneficii

### Beneficii cheie

- Tehnologie HEA pentru pulverizare la presiune joasă (80-140 bar) cu ceață redusă
- Pistol Vector Pro cu trăgaci pentru 4 degete - control precis și oboseală minimă
- Presiune reglabilă variabil de la 0 la 250 bar pentru diverse aplicații
- Cărucior cu roți robuste pentru deplasare ușoară pe orice tip de șantier
- Mâner pliabil și suport integrat pentru furtunuri - transport și depozitare facilitate
- Manometru dedicat HEA cu zonă verde pentru monitorizarea presiunii optime

### Pompă airless profesională pentru finisaje de calitate superioară

Wagner SuperFinish 23 PRO HEA reprezintă soluția profesională pentru aplicarea materialelor de finisare. Echipată cu tehnologia HEA (High Efficiency Airless), această pompă permite lucrul în zona de joasă presiune, între 80 și 140 bar, reducând semnificativ ceața de pulverizare și consumul de material.

### Caracteristici constructive

- **Pompă cu membrană:** funcționare fiabilă și întreținere simplificată
- **Motor electric monofazat de 1,3 kW:** alimentare la 230V pentru utilizare universală
- **Sistem de reglare variabilă:** presiune ajustabilă de la 0 la 250 bar
- **Manometru HEA:** zonă verde marcată pentru presiunea optimă de lucru
- **Filtru special de admisie:** previne blocajele și asigură funcționare continuă

### Mobilitate și ergonomie

Montată pe cărucior cu pneuri robuste, pompa SF 23 PRO se deplasează ușor pe orice tip de șantier. Mânerul pliabil facilitează transportul, iar suportul integrat permite depozitarea practică a furtunurilor.

### Echipare standard completă

- **Furtun material:** 15 metri lungime, DN 6, presiune maximă 250 bar
- **Pistol airless Vector Pro:** conexiune 1/4 inch, trăgaci cu 4 degete
- **Duză ProTip 519:** pregătită pentru utilizare imediată
- **Gardă de protecție:** siguranță sporită în operare
- **Furtun flexibil de aspirație:** permite aspirarea directă din rezervor
- **Cutie pentru scule:** organizare și transport accesorii

### Aplicații recomandate

Ideală pentru aplicarea vopselelor, lacurilor și grundurilor pe suprafețe medii și mari. Potrivită pentru lucrări de finisare interioară și exterioară unde se doresc rezultate uniforme cu consum redus de material.

### Documentație

[Certificat CE](#)[Documentație tehnică](#)[Manual utilizare](#)[Video produs](#)[Video demonstrație 1](#)[Video demonstrație 2](#)[Video demonstrație 3](#)[Fișă tehnică](#)[Descarcă fișa PDF](#)

## Garanție & service

- Garanție producător conform legislației în vigoare
- Piese de schimb disponibile prin rețeaua Wagner
- Suport tehnic și service autorizat

## Livrare & logistică

- Livrare prin curier rapid pe teritoriul României
- Produsul este ambalat corespunzător pentru transport
- Documentația produsului este inclusă în colet

## Întrebări frecvente (FAQ)

### **Q: Ce tipuri de materiale pot fi aplicate cu Wagner SF23 PRO?**

A: Pompa este proiectată pentru vopsele, lacuri, grunduri și materiale de finisare compatibile cu duza maximă de 0.023 inch.

### **Q: Care este avantajul tehnologiei HEA?**

A: Tehnologia HEA permite lucrul la presiune redusă (80-140 bar), rezultând mai puțină ceață de pulverizare, consum redus de material și finisaje mai uniforme.

### **Q: Ce întreținere necesită pompa cu membrană?**

A: Curățarea după fiecare utilizare, verificarea periodică a filtrelor și înlocuirea pieselor de uzură conform instrucțiunilor din manual.

### **Q: Pot utiliza pompa în exterior?**

A: Da, căruciorul cu roți robuste permite utilizarea pe șantier. Protejați echipamentul de condiții meteo extreme.

### **Q: Ce lungime de furtun este inclusă?**

A: Echiparea standard include furtun de 15 metri DN 6, suficient pentru majoritatea aplicațiilor profesionale.

Fișa PDF (link public):

<https://www.conmec.ro/wp-content/uploads/pdf/pompa-airless-wagner-sf23-pro-hea-cart-230v.pdf>

### **Debug**

shortHtml length: 715

longHtml length: 6026

keys present: row\_number, status, SKU, product\_ID, name, slug, regular\_price, shortHTML, longHTML, garantieHTML, livrareHTML, faqHTML, yoast\_title, yoast\_metadesc, yoast\_focuskeyword, pdfFileName, publicPdfUrl, imgFileName, publicImgUrl, imageSourceUrl, imageGallerySourceUrl, weight, length, width, height, localPdfPath