



Sapă pentru beton

Rezumat & specificații

Set de 4 paleți finisori Barikell pentru disc de 600 mm, destinat finisării mecanice a betonului proaspăt. Prindere cu șuruburi M6, greutate 2,3 kg, livrare în cutie originală Barikell.

Specificații tehnice

- Diametru disc compatibil: 600 mm
- Număr paleți în set: 4
- Dimensiuni paleta: 230 x 120 mm
- Prindere: șuruburi M6
- Distanță de prindere față de centru: 100 mm
- Greutate set: 2,3 kg
- Brand: Barikell
- Durată de viață estimată: 2000–2500 mp (în condiții ideale)
- Ambalaj: cutie originală Barikell
- Aplicație: finisare beton proaspăt (etapă post-nivelare cu disc flotor)

Descriere detaliată & beneficii

Beneficii cheie

- Set complet de 4 paleți inclus: prețul acoperă întregul set funcțional pentru un disc de 600 mm, fără achiziții suplimentare pentru completare.
- Paleți cu dimensiuni de 230 x 120 mm, prinși la 100 mm distanță față de centru: acoperire uniformă a suprafeței de lucru la fiecare rotație a discului.
- Prindere cu șuruburi M6: fixare mecanică standardizată, înlocuire rapidă a paletilor uzați fără scule speciale sau adaptoare.
- Compatibilitate largă cu utilaje de finisat beton: prinderea M6 este aproximativ standardizată în industrie; Conmec confirmă compatibilitatea cu utilajul specific la solicitare directă.
- Durată de viață de 2000–2500 mp în condiții ideale: parametru util pentru planificarea stocului de piese de schimb pe proiecte de suprafețe mari.
- Piesă de uzură dedicată etapei de finisat: paletii Moskito 4-60 sunt destinați exclusiv finisării, etapa de nivelare fiind realizată cu disc flotor.
- Greutate totală a setului de 2,3 kg: masă redusă a ansamblului, fără impact negativ asupra echilibrului utilajului în funcționare.
- Livrare în ambalaj original Barikell: setul sosește în cutie de fabrică, protejat pentru transport și depozitare, gata de montaj.
- Disponibil în stoc la Conmec, cu livrare directă la șantier: comandă B2B cu posibilitate de discount la volume pentru echipe care lucrează pe proiecte multiple.

Utilizare și aplicații

Setul Moskito 4-60 este destinat etapei de finisare mecanică a betonului proaspăt, realizată cu utilaje de tip elicopter de tavan sau de podea cu disc de 600 mm. Paletii intră în lucru după ce etapa de nivelare cu disc flotor s-a finalizat, când betonul a atins consistența necesară pentru finisare superficială. Nu există o variantă alternativă de paletii pentru acest diametru — etapa de nivelare se realizează exclusiv cu disc flotor, iar paletii Moskito 4-60 preiau exclusiv finisarea finală.

Setul este utilizat frecvent pe suprafețe industriale, hale, platforme de beton și pardoseli turnate la scară mare, unde calitatea finisării mecanice are impact direct asupra planității și rezistenței la uzură a stratului superficial.

Construcție și componente

Setul conține 4 paleți cu dimensiunile individuale de 230 x 120 mm. Fiecare palet este prins pe discul rotativ prin șuruburi M6, cu punctele de prindere poziționate la 100 mm distanță față de centrul discului. Această geometrie asigură o distribuție echilibrată a forței de contact pe suprafața de beton la fiecare rotație.

Prinderea cu șuruburi M6 este o soluție mecanică directă: înlocuirea paletilor uzați se face cu scule standard, fără adaptoare sau piese speciale. Ansamblul complet al setului de 4 paleți are o greutate de 2,3 kg, ceea ce menține echilibrul discului în limite normale fără ajustări suplimentare.

Compatibilitate cu utilaje

Prinderea M6 la 100 mm este aproximativ standardizată la utilajele de finisat beton cu disc de 600 mm din gama profesională. Setul Moskito 4-60 este compatibil cu o largă varietate de mărci și modele de elicoptere de tavan sau podea cu acest diametru de disc. Conmec distribuie exclusiv produse Barikell și poate confirma compatibilitatea cu utilajul specific al clientului la solicitare directă, înainte de comandă.

Durată de viață și planificarea stocului

În condiții ideale de utilizare, un set Moskito 4-60 acoperă 2000–2500 mp de suprafață finisată. În practică, durabilitatea reală variază în funcție de rețeta de beton utilizată, dozajul de cuarț și condițiile de șantier. Pe șantierele care utilizează amestecuri cu dozaje

mari de cuarț sau agregate abrazive, uzura paletelor poate fi accelerată semnificativ față de estimarea teoretică.

Această variabilitate face utilă menținerea unui stoc de rezervă de seturi, în special pe proiecte cu suprafețe mari sau termene strânse. Conmec asigură disponibilitate în stoc și posibilitatea comenzilor B2B cu discount la volume pentru echipele care lucrează pe proiecte de amploare.

De ce Conmec

Setul Moskito 4-60 este disponibil în stoc la Conmec și se livrează în toată țara, direct la șantier sau la depozitul clientului, în ambalaj original Barikell. Conmec este dealer autorizat Barikell, ceea ce garantează autenticitatea produsului și accesul la gama completă a producătorului. Comenzile B2B pot beneficia de discount la volume, util pentru echipele care aprovizionează mai multe șantiere simultan. Orice întrebare privind compatibilitatea cu utilajul specific poate fi adresată direct echipei Conmec, care confirmă înainte de livrare.

Garanție & service

- Paleții finisori sunt piese de uzură și nu beneficiază de garanție comercială.
- Suport tehnic și confirmare compatibilitate asigurate de Conmec la solicitare directă, înainte de comandă.
- Conmec este dealer autorizat Barikell — acces garantat la produse originale și la gama completă de consumabile și piese de schimb.
- Suport local direct, fără intermediari suplimentari în lanțul de aprovizionare.

Livrare & logistică

- Livrare rapidă în toată țara, direct la șantier sau la depozitul clientului.
- Setul este livrat în cutie originală Barikell, protejat pentru transport.
- Comenzi B2B cu posibilitate de discount pentru volume și aprovizionare pe proiecte multiple.
- Flexibilitate pentru comenzi repetate de consumabile pe durata unui proiect de lungă durată.

Întrebări frecvente (FAQ)

Q: Prețul este pentru un singur palet sau pentru tot setul?

A: Prețul afișat este pentru setul complet de 4 paleți. Setul sosește în cutie originală Barikell, gata de montaj.

Q: Cu ce utilaje este compatibil setul Moskito 4-60?

A: Prinderea M6 la 100 mm este aproximativ standardizată la utilajele cu disc de 600 mm. Conmec confirmă compatibilitatea cu utilajul specific al clientului la solicitare directă, înainte de plasarea comenzii.

Q: Câți metri pătrați acoperă un set de paleți?

A: În condiții ideale, un set acoperă 2000–2500 mp. Durabilitatea reală variază în funcție de rețeta de beton și dozajul de cuarț — pe amestecuri abrazive, uzura poate fi accelerată semnificativ.

Q: Pot folosi acești paleți și pentru nivelarea betonului?

A: Nu. Etapa de nivelare se realizează exclusiv cu disc flotor. Paleții Moskito 4-60 sunt destinați exclusiv etapei de finisare, după ce nivelarea a fost finalizată.

Q: Beneficiază setul de garanție?

A: Paleții finisori sunt piese de uzură și nu beneficiază de garanție comercială. Durata de viață depinde de condițiile de utilizare și de rețeta de beton.

Q: Pot comanda mai multe seturi simultan pentru aprovizionarea unui proiect mare?

A: Da. Conmec procesează comenzi B2B cu discount la volume. Contactați echipa Conmec pentru o ofertă adaptată necesarului de proiect.

Q: Cum se montează paleții pe disc?

A: Fiecare palet se prinde pe disc cu șuruburi M6, la 100 mm distanță față de centru. Montajul se realizează cu scule standard, fără adaptoare sau piese speciale.

Q: Produsul este original Barikell?

A: Da. Conmec este dealer autorizat Barikell. Setul este livrat în ambalaj original Barikell, cu garanția autenticității produsului.

Produs disponibil pe Conmec.ro:

<https://www.conmec.ro/shop/sapa-pentru-beton/>